



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4311AS0634

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	OMB SALERI S.p.A. Via Rose di Sotto, 38/c, I-25126 Brescia
Vertreiber <i>distributor</i>	OMB SALERI S.p.A. Via Rose di Sotto, 38/c, I-25126 Brescia
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Flüssiggas (4311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schnellschlussarmatur mit Schlauchanschlusskupplung; nur zur Verwendung in Fahrzeugen
Modell <i>model</i>	VANNE BICONE, 642.00..., 642.01..., 642.88...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 17/227/4311/236 vom 02.10.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 4817-1 (01.04.1981) DIN 4815-5 (01.08.2011)

Ablaufdatum / AZ 31.03.2022 / 17-0465-GNR
date of expiry / file no.

06.12.2017 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
dampfförmiges Flüssiggas	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
642.00.320; 642.00.339; 642.00.220; 642.01.120; 642.88.338; 642.88.220	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 8 Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	
642.00.326	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 10 Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
642.00.320; 642.00.326 642.00.339; 642.00.220; 642.88.338; 642.88.220	ohne Schutzkappe für Verschlusskupplung mit Schutzkappe für Verschlusskupplung
642.01.120 ...88...220	Schlauchanschlusskupplung mit vormontiertem Schneidring/Überwurfmutter mit Befestigungslasche

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AR0799	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen	0170 NBR 70/0170 NBR 70	AR-TEX S.p.A.
NG-5139BQ0499	Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen	NB70N-0205/NB70N-0205	ITG S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart eingangsseitig: Schneidringverschraubung nach DIN 2353
Anschlussart ausgangsseitig: Verschlusskupplungselement oder mit Schlauchanschlusskupplung
Einbaulage: Beliebig unter Beachtung der Durchflussrichtung